

SONY Service Guide

ICF-5350

FM/SW/MW3バンド

昭和49年3月発行

ポータブルラジオ



発売日

概略仕様

大きさ	幅220×奥行64×高さ132(mm)
重さ	1.18kg(電池を含む)
電源	AC100V(AC-110使用) 50/60Hz DC4.5V(UM-2×3) 自動車バッテリー(DCC-127使用)
実用最大出力	1,700mW(ELA1)
スピーカ	30cm 8Ω
半導体	受信用:IC1個, トランジスタ 11石 (1石はダイオードとして使用) 補給回路用:トランジスタ 6石 ダイオード 10本
回路方式	スーパーヘテロダイン
アンテナ方式	MWバネアンテナ(10φ×160mm) FM/SWロッドアンテナ170296cm
受信周波数	MW 530kHz~1,605kHz SW 3.9MHz~12MHz FM 76MHz~90MHz
中周周波数	AM 455kHz FM 10.7MHz
感度 (出力50mW時)	FM最大感度 0dB(1μV) S/N64dB時 実用感度 10dB(3.2μV) S/N30dB時 MW最大感度 30dB(32μV/m) S/N64dB時 SW最大感度 0dB(1μV) S/N64dB時
選択度	MW 34dB(1,400kHzにて)

消費電流	FM 40mA AM 35mA
S/N	MW 38dB(入力60dB/m, 1,000Hzにて) SW 46dB(入力44dB, 8MHzにて) FM 60dB(入力54dB, 83MHzにて)
ジャック	EXT POWER IN DC4.5V TIMER IN, REC OUT MPX OUT, イヤホン
その他	電子式タイマ回路(約1時間動作)

付属品

イヤホン	ME-20	1
電池	UM-2	3
ACアダプタ	AC-110	1
キャリングケース		1
肩掛ベルト		1
その他	印刷物一式	

SONY®

49.3.19