

SONY

サービスガイド

1982年8月 発売

FM/MW/SW 9バンドレシーバー

ICF-7600A

概略仕様

受信帯域	FM 76-108MHz SW 5.95-6.20MHz(40m) SW 7.10-7.30MHz(40m) SW 9.50-9.80MHz(30m) SW 11.70-12.00MHz(25m) SW 15.10-15.40MHz(15m) SW 17.70-17.90MHz(15m) SW 21.45-21.75MHz(13m) MW 500-1600kHz(500-187m)
アンテナ	FM SW ロッドアンテナ MW フェラリットバーアンテナ内蔵
スピーカー	直径 7.7cm
実用最大出力	450mW(EA)(DC)
出力ジャック	録音ジャック(ミニジャック) 1個 イヤホンジャック(ミニジャック) 1個
電源	DC 6V 乾電池UM-3型(単3, 5C)4個 ACパワーアダプター(外部電源ジャック 定格 DC 6V) 2V自動車バッテリー; ソニーカーバッテリー コードDCC-127A
電池持続時間	ソニー乾電池ニュースーパーUM-3(NS)1.5V 20時間(EA)
大きさ	119x117x25mm(幅/高さ/奥行き) 突起部含まず
重さ	600g(乾電池含む、突起部含まず)
付属品	イヤホン MC-2041 (1) キャリングケース (1) ソニー乾電池ニュースーパーUM-3(NS) (4)

【外観写真】



・外観写真はイメージ参照。

【概要】

- ・SWは世界の主要放送局をほとんどカバーする、イージーチューンのスプリット方式。
- ・FMは世界中どこでも使えるワイドバンド。
- ・SWはDUAL CONVERSION方式によりイメージなどの妨害特性を改善。
- ・選局が一目でわかるLEDチューニングインジケータ付き。