

# SONY

## サービスガイド

1978年2月発売

FM/AM 2バンドラジオ

# ICF-P1

### 機軸仕様

大きさ	幅200×高さ100×奥行40 (mm) (最大突起部含む、ただし持ち手含まず)
重さ	1.3kg (乾電池含む、他の付属品含まず)
電源	DC3V、乾電池2個 (11C形乾電池) 2個 外部電源トランス、電熱 DC 3V AC 100V、ACアダプターを使用 (別売AC-20) 12V自動車バッテリーからも使用可 (別売DC-122A使用)
消費電力	ACアダプター (AC-20) 使用時 AC 4.8VA (20W) 3.2VA (300m)
電池持続時間	FM・乾電池トランス (SUM) の場合 約 30時間 (静電スピーカOFF時) 約 140時間 (静電スピーカON時) (ICX2規格による標準時間)
実用最大出力	220mW (EIAJ/DC) / 静電スピーカOFF時 80mW (EIAJ/DC) / 静電スピーカON時
スピーカー アシナ	直径 30mm FM: コードアシナ AM: マルチトーンアシナ内蔵
受信周波数	FM: 76~90MHz AM: 530~1,605kHz
出力ジャック	イヤホンジャック (1.2mジャック) 1個 ステレオアウトジャック (1.2mジャック) 1個 (別売STX-60用)

### 付属品

乾電池	SUM-15	2
イヤホン	ME-200	1
その他	説明書一式	

### 【外観写真】



● 外観名称は次ページ参照

### 【概要】

- UM-1 2個 (3V動作) による徹底した省電力設計。
- 電池の寿命を長く保つ節電 (POWER SAVE) モード付。
- 小出力でも音質感の豊かな高効率スピーカー採用。
- 3電源使用可 (DC3V、AC100V、12Vカーバッテリー)。