

# ICF-PRO70

## サービスガイド

注：先に発行した **限定版** と差替えて下さい。



価格 ¥52,800

発売 昭和62年(1987年)4月

### 仕様仕様

回路方式 LW/MW/SW/AM:デュアルコンバージョン  
スーパーヘテロサイン方式  
FM:スーパーヘテロサイン方式  
受信周波数 150kHz~170MHz

周波数帯域	受信周波数範囲	周波数ステップ
LW	150~520kHz	3kHz
MW	531~1,600kHz 1530~1,600kHz*	9kHz 0.05kHz†
SW	1,605~29,700kHz	9kHz
VHF	30,000~75,000MHz	5kHz**
FM	76,000~108,000MHz	50kHz

\* MW周波数ステップ0.05kHzの場合  
\*\* 標準モードをFMにした場合は50kHz

アンテナ SW/AM/PM:ロッドアンテナ  
LW/MW:フェライトバーアンテナ  
外部アンテナ端子:TNCコネクタ

スピーカー 7×3.5cm  
実用最大出力 400mW (12V, 100%)  
出力ジャック イヤホン(ミニコネクタ)1個  
RCA  
録音ヘッド(ヘッド)1個  
録音ヘッドレベリング(5V)1:60dB†  
出力インピーダンス16Ω

電源 DC 6V (ラジオ、コンピューターバックアップ専用)  
単3乾電池 4個  
または600mAhリチウムイオン電池2個  
内部電源ジャック 定格DC 6V  
30mAのAC/DCトランスアダプターAC-D6Vを接続してAC 100V  
別売りカーバッテリーコードDCC-127AまたはDCC-120を接続して12V自動車バッテリーから、DCC-240を接続して24V自動車バッテリーから使用可能  
別売りバッテリーケース(BP-6) (単3乾電池4個入り) を接続して使用可能

電池持続時間 ソニー乾電池(LM-3(MN)使用時、約11時間)  
最大消費電力 (40×100×150mm(幅/高さ/奥行) 10kg)アンテナ含まず

重量 660g (乾電池、肩かけベルト、ロッドアンテナ含む、他の付属品含まず)

付属品 ロッドアンテナ (1)  
ソニー乾電池LM-3(MN) (4)  
イヤホン (1)  
肩かけベルト (1)  
キャリングケース (1)  
アンテナプラグアダプター (BNC→TNC) (1)  
ウェーブハンドブック (1)  
取扱説明書 (1)  
サービス窓口、ご相談窓口のご案内 (1)  
保証書 (1)

PLLシンセサイザーレシーバー  
**SONY**