

# ICF-SW07

## AN-LP2

### サービスマニュアル

Ver 1.1 2001.03



アンテナモジュール



アンテナコントローラ

AN-LP2



ICF-SW07

価格(税別) ¥59,800

発売 平成11年(1999年)2月

#### 概略仕様

##### ICF-SW07

回路方式	FM: スーパーヘテロダイナ方式 AM: デュアルコンバージョンスーパーヘテロダイナ方式
受信周波数	FM: 76~108MHz (TV 1~3ch*) SW: 1621~29999kHz MW: 530~1620kHz LW: 150~529kHz
中間周波数	FM: 10.7MHz SW/MW/LW: 55.845MHz (1st), 455kHz (2nd)
出力端子	録音端子(ステレオミニジャック) 1個 録音出力レベル約245mV, 出力インピーダンス10kΩ以下 イヤホン端子(ステレオミニジャック) 1個 16Ω
スピーカー	直径 約40mm, 8Ω, 1個
実用最大出力	200mW(EIAJ*/DC)
電源	DC 3V, 単3形乾電池 2本 外部電源端子 DC IN 3V 付属のAC/パワーアダプターAC-E313を接続して日本国内にてAC100V, 海外にて120V, 付属のACプラグアダプターを使って220-240V, 50/60Hzで使用可能 別売りカーバッテリーコードDCC-E230を接続して12V/24V自動車(バッテリー)から使用可能
最大外形寸法	約135×325×91mm(幅/高さ/奥行き)(EIAJ)
質量	約220g ご使用時 約257g(単3形乾電池含む)

##### アクティブアンテナAN-LP2

電源	DC 3V 単3形乾電池 2本
大きさ	アンテナモジュール ご使用時: 約490×480×17.8mm 収納時: 約205×180×17.8mm(幅/高さ/奥行き)(EIAJ)
	アンテナコントローラ 約120×29.5×72mm(幅/高さ/奥行き)(EIAJ)
質量	アンテナモジュール 約92g アンテナコントローラ 約144g(電池含む)

##### 付属品

ソニー単3形(9V)乾電池(4)\*\*  
ステレオヘッドホン(1)  
イヤークリップ(2)  
AC/パワーアダプター(1)\*\*  
ACプラグアダプター(1)\*\*  
アクティブアンテナ AN-LP2(1)  
本体キャリングケース(1)  
アンテナキャリングケース(1)  
ウェーブバンドブック(1)  
ハウトゥーキャッチザウェーブ(1)\*\*  
取扱説明書(1)  
保証書(1)  
ソニーご相談窓口のご案内(1)\*\*

\*1 日本国内モデルのみ

\*2 EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です

\*3 日本国内モデル、ワールドモデルのみ

\*4 イギリス、オーストラリア、中国(香港含む)、アルゼンチンモデルを除く

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

・保証書は必ず所定の事項を記入の上、お客様にお渡しください。

FMステレオ/SW/MW/LW  
PLLシンセサイザーレシーバー

SONY®