

ICF-SW100S

AN-100

サービスマニュアル



この資料に掲載されている
表の記号は、消費後様式です。

価格(税別) ¥ 54,000

発売 平成6年(1994年)2月

概略仕様

受信方式	FM:スーパーヘテロダイナミック方式 AM:デュアルコンバージョンスーパーヘテロダイナミック方式	最大外形寸法	約133.6×235.6×72.6mm(幅×高さ×奥行き)(約A4 ¹⁾)
受信周波数	FM:76.0~90.0MHz FM/1:76.0~90.0MHz MW:530~1600kHz SW:1925~21999.9kHz LW:150~520kHz	質量	約220g(付属品除く、他の付属品含まず)
スピーカー	直径約40mm、φ0:1個	付属品	リチウムポリマー乾電池AM-3(1) ²⁾ 、ステレオヘッドホン(1)、 ACアダプター(0)、ACプラグアダプター(0)、 アクティブアンテナ(1)、導線(1)、キャリングケース(1)、 フェープハンドブック(0)、 フロッピーディスクケース(0) ³⁾ 、取扱説明書(1)、 保証書(1)、サービス窓口・ご相談窓口のご案内(1) ⁴⁾ 、 プリセット周波数リスト(1)
実消費電力	250mW(A ₀) ⁵⁾ /DCI		
出力端子	ステレオ端子(ステレオミニジャック)1個 ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)1個、φ0		
電源	DC2V		
外部電源端子	単3形乾電池 2本 定電DC2V ・付属のACパワーアダプター(ACアダプター)を接続して日本国内にてAC100V、海外にて120V、付属のACプラグアダプターを使って220~240V、50/60Hzで使用可能 ・別売のカーボットコードDCC-5130Lを接続して12V自動車バッテリーから使用可能		
電波対応周波	リチウム電池AM-3(NI)使用時(0A) ¹⁾ (1) FM:約10時間、AM:約3時間 リチウムポリマー電池AM-3(NI)使用時 FM:約23時間、AM:約18時間		

¹⁾ (A4)日本電子機械工業会規格による測定値です。

²⁾ 日本国内向け製品にのみ付属します。

³⁾ 日本国内向け製品: 英文のみ付属

ツーリスト向け製品: 英文のみ付属

本機の仕様および価格は、改訂のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●保証書は、必ず所定の事項を記入の上、お客様にお渡しください。

FMステレオ/SW/MW/LW
PLLシンセサイザーレシーバー
SONY