

ICF-SW30

サービスマニュアル



この資料に掲載されている
表示価格は、消費税抜きです

価格(税別) ¥ 19,800

発売 平成5年(1993年)9月

補修部品表は別に発行されています。

概略仕様

スピーカー：直径約6.6cm
 実用最大出力：240mW(EIAJ*1)
 出力端子：
 イヤーレシーバー端子(ステレオミニジャック)1個
 電源：DC4.5V、単3形乾電池3本
 外部電源端子 定格DC4.5V
 ACパワーアダプター AC-E45M(別売り)
 カーバッテリーコード DCC-E145L(別売り)
 電池持続時間：約13時間(EIAJ*1)
 ソニー乾電池SUM-3(NS)使用時
 最大外形寸法：
 約169×111×35mm(幅/高さ/奥行き)(EIAJ*1)
 質量：約448g
 付属品：ソニー乾電池SUM-3(NS)(3)、
 キャリングケース(1)、SWコンパクトアンテナ(1)、
 ハウトウキャッチザウェブ(1)、
 ウェブハンドブック(1)、取扱説明書(1)、
 保証書(1)、サービス窓口・ご相談窓口のご案内*2(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

- *1 EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です。
- *2 日本国内向け製品にのみ付属します。
- *3 地域により電源電圧が異なりますので、ACパワーアダプターはお使いになる国に合ったものをお買い求めください。

・保証書は、必ず所定の事項を記入の上、お客様にお渡しください。

FMステレオ/SW/MW
PLL シンセサイザーレシーバー

SONY®

回路方式：

SW：デュアルコンバージョンスーパーヘテロダイ
ン方式

MW/FM：シングルコンバージョンスーパーヘテロ
ダイ方式

受信周波数：

バンド	メーター バンド	周波数範囲	周波数 間隔	
MW		531-1710 kHz *1	9kHz	
		530-1710 kHz *1	10kHz	
		531-1602 kHz *2	9kHz	
		530-1610 kHz *2	10kHz	
SW	75m	3700-4200 kHz *1	1 kHz (マニュアル 選局)	
		3850-4200 kHz *2		
	60m	4650-5150 kHz		
	49m	5800-6300 kHz		
	41m	6950-7450 kHz		
	31m	9375-10000 kHz		
	25m	11525-12150 kHz		5 kHz (スキャン 選局)
	21m	13375-14000 kHz		
	19m	14975-15600 kHz		
	16m	17475-18100 kHz		
FM		87.50-108.00MHz *3	0.05MHz	
		76.00-108.00MHz *4		

- *1 イタリア、サウジアラビア以外の国々
- *2 イタリア、サウジアラビア
- *3 ドイツ、オーストリア、スカンジナビア諸国、
イタリア、サウジアラビア
- *4 *3以外の国々