

ICF-SW55

サービスマニュアル



この資料に掲載されている
表示情報は、消費税込みです

価格(税別) ¥49,800

発売 平成3年(1991年)11月

補修部品表は別に発行されています。

機 種 仕 様

送波方式	AM:デュアルコンバージョンスーパーヘテロダイン方式 FM:シングルコンバージョンスーパーヘテロダイン方式
受信周波数	AM:150~2997.9kHz FM:76.0~90.0MHz TV (1~3):90.0~108.0MHz
アンテナ	LW/MWフェライトバーアンテナ内蔵 SW/FMコイルアンテナ LW/MW/SW兼外部アンテナ端子(ミニジャック)
スピーカー	直径約77mm 2φ
実消費電力	400mW (FM/AM/DC)
最大出力	送信機部 (ミニジャック) 1W 録音出力レベル245mW (100%) 出力インピーダンス10kΩ以下
電源	DC6V
付属電池	単3乾電池4本
外部電源端子	定格DC6V - ACアダプターアダプターAC-10016を接続してAC100~120Vまたは220~240Vで使用可能 - 別売りのカーバッテリーコードDC6V-160Lを接続して12V自動車バッテリーで使用可能
電圧検出機能	ソニー特許ICM-3 (NS) 使用時 (DA) 約10時間 (FM受信時) 約17時間 (AM受信時) ソニー特許ICM-3 (NS) 使用時 (FM受信時) 約14時間 (AM受信時)
最大外形寸法 質量	約94×127×22mm (幅/高さ/奥行)(DA)約 1000g (乾電池含む、他の付属品含まず)

付属品	ソニー乾電池LR6 (NS) (4) ACアダプターアダプター (1) (AC10016) ACアダプターアダプター (1) ステレオイヤークラスパー (1) (MDR-EP57) イヤークラスパー (1) システムキャリングケース (1) キャリングケース (1) SWコンパクトアンテナ (1) 外部アンテナ用コネクタ (1) クレープハンドブック (1) ハウ・トゥー・キヤッチ・ザ・ウェーブ (1) 保証書 (1) アクセサリ取扱説明書 (1) タイマー・アラーム機能早わかり (1) 保証書** (1) サービス窓口へご相談くださいのご案内** (1)
-----	--

*1 FM (1)は電子機能工場の保証による保証です。

*2 日本国内向け製品: KDC6414

ケーブル用付属品: 実売品付属

*3 日本国内向け製品のため付属品です。

本機の仕様および内容は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

・保証書は、必ず所定の事項を記入の上、お客様にお渡しください。

LW/MW/SW/FMステレオ
PLLシンセサイザーレシーバー
SONY