

ICR-N5

サービスガイド



この資料に掲載されている
表示価格は、消費税別です。

価格(税別) ¥
発売 平成元年(1989年)

補修部品表は別発行されています。

【主な特長】

概略仕様	
受信周波数	NSB1: 3.925MHz, 6.025MHz, 9.525MHz NSB2: 3.945MHz, 6.115MHz, 9.705MHz
アンテナ	フェライトバーアンテナ内蔵 外部アンテナジャック付
スピーカー	直径 77mm, 8Ω 80 1個
実用最大出力	400mW (20A)/DC
出力ジャック	イヤホンジャック (ミニジャック) 1個 録音ジャック (ミニジャック) 1個 外部アンテナジャック (ミニジャック) 1個 リモコンジャック (ミニジャック) 1個
電源	AC 100V, 50/60Hz (付属の電源コード使用) DC 6V, 単3形乾電池 4本
電池持続時間	ソニー乾電池 5UM-3 (NS) を使用して平均消費電 1日4時間聞いた場合 約24時間(スピーカー使用時)
時計	12時間表示
本体寸法	180.4×106×31.3mm(幅/高さ/奥行寸) (突起部含まず)
最大外形寸法	180.4×112×31.3mm(幅/高さ/奥行寸) (20A)
重量	610g (乾電池含む、他の付属品含まず)
付属品	ソニー乾電池 5UM-3 (NS) (4) キャリングケース (1) イヤホン (1) 電源コード (1) 外部アンテナコード (1) 取扱説明書 (1) サービス窓口、ご相談窓口のご案内 (1) 保証書 (1)

- ・ラジオたんぱ (NSB) 専用ラジオ。
- ・安定した受信ができるPLLシンセサイザー方式を採用。
- ・雑音の強い放送局を自動的に選んで受信できます。
- ・タイマー連動のアジテックロック内蔵。聞きたい放送を聞きたい時刻に受信することが出来ます。
- ・約9時間で自動的にラジオの電源が切れる節電型(オートパワーオフ機能)。
- ・電灯線電源(付属の電源コード使用)、乾電池のどちらの電源でも使える2電源方式。
- ・別売りのカセットコーダーTCM-N26と接続して、留守録音することが出来る録音ジャック、リモコンジャック付。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが
ご了承ください。

* (1A) (日本電子機械工業会) 規格による測定値です。

- ・保証書は、必ず所定の事項を記入の上、お客様にお渡しください。

ラジオたんぱ専用ラジオ
SONY