

# SONY®

## サービスガイド

1977年10月 発行

AMポケットブルラジオ

# TR-8070

### 概略仕様

大きさ 幅205×高さ120×奥行51(mm) (突起部含む)  
重さ 750g (突起部含む)  
電源 DC 4.5V UM-2×2 (IEC規格 R14) 3個  
外部電源ジャック 定格DC 4.5V  
ACアダプターアダプター AC-210 (別売) を接続して  
AC 100V、カーラジオ用リコーダDCC-127用(別売)  
を接続して12V自動車バッテリーからも使用可能

消費電力 AC 3.4VA(50Hz)、AC 3.2VA(60Hz)  
ACアダプターアダプター AC-110使用時

実用最大出力 1,300mW(EIAJ/DC)

スピーカー 直径9.2cm

アンテナ フェラシトバーアンテナ内蔵

受信周波数 530-1,695kHz

ジャック類 イヤホンジャック (ミニジャック) 1個

タイマージャック (ミニジャック) 1個

電池持続時間 ソニー乾電池UM-2で約29時間

ソニー乾電池スーパーSUM-2Sで約400時間  
(EIAJ規格による標準時間)

### 付属品

乾電池 UM-2 3

イヤホン ME-200H(ケース付) 1

キャリングケース 1

肩かけベルト 1

その他 田原物一式

### 【外觀写真】



・外觀名称は、次ページも参照して下さい。