

FM/AM2バンドポータブルラジオ



発売日

概略仕様

構成

回路方式	スーパーヘテロジーン
中周波	11C+10T+4D
アンテナ方式	FMコイルアンテナ 7段 50cm AMコイルアンテナ 89×12×6 (mm)
大きさ	幅140×高さ76×奥行42 (mm)
重さ	410g (電池を含む)
電源	DC 6V (UM-3×4) AC100V 50/60Hz (AC-9使用にて)
スピーカ	6.5cmφ、8Ω
ジャック	EARTHPHONE, DC IN 6V

電気的特性

	＜AM帯＞
受信周波数	120-1,600kHz
中間周波数	455kHz
最大感度	36dB (μV/m) (1000W, S/N6dB時)
S/N	24dB (入力60dB/m, 1,600kHzにて)
選択度	33dB (1,400kHzにて)
	＜FM帯＞
受信周波数	76-90MHz
中間周波数	10.7MHz
最大感度	6dB (2.5μV) (1000W, S/N6dB)

実用感度	14dB (5μV) (1000W, S/N6dB時)
S/N	62dB (入力54dB, 830kHzにて) ＜AM・FM共通帯＞
最大出力	300mW
消費電流	無信号時: AM 20mA FM 20mA 休止時最大出力時: 120mA

付属品

乾電池	UM-3	4
イヤホン	MR-20 (ケース付)	1
ACアダプタ	AC-9	1
キャリングケース		1
その他	印刷物一式	

¥9,800

SONY®