



昭和47年2月21日発売

## <概略仕様>

### 構成

回路方式	1 IC, 7石スーパーヘテロダイン
アンテナ方式	AM: 棒アンテナ 100mm×10φ FM: ACコードアンテナ 外部ANT端子付
大きさ	幅 240×高さ 95×奥行 210mm
重さ	1.8kg (電池を含む)
電源	AC 100V 50/60Hz
スピーカ	9.2cmφ, 8Ω
ジャック類	イヤホン

### 電気的特性

#### < A M 部 >

受信周波数	530~1,605kHz
中間周波数	455kHz
最大感度 (出力50mW時)	40dB/m (100μV/m)
SN比	25dB (入力 60dB, 1,000kHzにて)
選択度	26dB (1,400kHzにて)

#### < F M 部 >

受信周波数	76~90MHz
中間周波数	10.7MHz

最大感度 (出力50mW時)	3dB (1.4μV)……S/N 6dB時
実用感度 (出力50mW時)	12dB (4μV)……S/N 30dB時
SN比	53dB (入力 54dB, 83MHz)

#### < AM, FM共通部 >

出力	無ひずみ最大: 740mW 最大: 1.1W
消費電力	最大出力時 5.5W
消費電流	無信号時 AM: 28mA FM: 30mA

### 付属品

イヤホン	ME-20A	1
その他	印刷物一式	

## デジタル<sup>24</sup>キーバー

¥ 12,500