



昭和46年11月21日発売

<概略仕様>

構 成

回路方式	1 I C, 5 石スーパーヘテロダイン
アンテナ方式	AM: パーアンテナ 10φ×140mm FM: 電灯線アンテナ EXT ANT端子付
大きさ	幅 312×高さ 120×奥行 163mm
重さ	1.9kg
電源	AC 100V, 50/60Hz
スピーカ	9cm, 8Ω
ジャック類	EARPHONE, MPX OUT

電気的特性

< A M 部 >

受信周波数	530~1,605kHz
中間周波数	455kHz
最大感度 (出力50mW時)	36dB/m (63μV/m)
SN比 (入力1mV/m)	33dB (1,000kHzにて)
選択度	26dB (1,400kHzにて)

< F M 部 >

受信周波数	76~90MHz
中間周波数	10.7MHz

最大感度 (出力50mW時)	1dB (1.1μV) ……S/N 6dB 時
実用感度 (出力50mW時)	11dB (3.5μV) ……S/N 30dB 時
SN比 (入力54dB)	55dB (83MHzにて)

< AM・FM共通部 >

出力	無ひずみ最大: 1W 最 大: 1.2W
消費電力	6W

付 属 品

イヤホン	ME-20A	1
その他	印刷物一式	

デジタル²⁴ * ブライト

¥ 17,800