



昭和46年9月21日発売

〈概略仕様〉

構成

回路方式	19石スーパーヘテロダイナ
アンテナ方式	AM: パーアンテナ 10φ×140mm FM: ロッドアンテナ 6段 85cm
大きさ	幅 242×高さ 146×奥行 68mm
重さ	1,600g (電池を含む)
電源	DC 4.5V (UM-1×3) 外部電源ジャック付き
スピーカ	7×10cm, 8Ω 2個使用
ジャック	HEADPHONE, EXT POWER IN

電気的特性

〈AM部〉

受信周波数	530~1,605kHz
中間周波数	455 kHz
最大感度 (出力50mW時)	36dB/m (63μV/m)
SN比	33 dB/m (入力60dB, 1,000kHzにて)
選択度	25dB (1,400kHzにて)

〈FM部〉

受信周波数	76~90MHz
中間周波数	10.7MHz

最大感度 (出力50mW時)	0dB (1μV) ……S/N 6dB時
実用感度 (出力50mW時)	10dB (約3.2μV) ……S/N 30dB時
SN比	55dB (83MHzにて)
	〈AM・FM部〉
実用最大出力	430mW×2 (EIAJ)
消費電流	無信号時: AM 46mA FM 50mA

付属品

電池	UM-1	3
ACアダプタ	AC-110	1
キャリングケース		1
肩掛けベルト		1
その他	印刷物 一式	

MS-32
¥ 14,900