



昭和45年6月21日発売

〈概略仕様〉

構成

回路方式	17石スーパーヘテロダイナ
ステレオ復調方式	MS方式
アンテナ方式	AM: パーアンテナ 10φ×160mm FM: ロッドアンテナ 5段, 86cm
大きさ	幅 262×高さ 147.5×奥行 150mm
重さ	2.1kg (電池を含む)
電源	DC 6V (UM-1×4), 外部電源ジャック付 DCC-126にてカーバッテリー使用可
スピーカ	10.7×7cm, 8Ω 3個使用
ジャック類	外部電源用4Pコネクタ

電気的特性

〈A M 部〉

受信周波数	530~1,605 kHz
中間周波数	455 kHz
最大感度 (出力50mW時)	36 dB/m (63 μV/m)
SN比	34 dB (入力 60 dB, 1,000 kHzにて)
選択度	30 dB (1,400 kHzにて)

〈F M 部〉

受信周波数	76~90 MHz
中間周波数	10.7 MHz

最大感度 (出力50mW時)	0 dB (1 μV)
実用感度 (出力50mW時)	10 dB (3.2 μV)
SN比	55 dB (入力 54 dB, 83 MHzにて)

〈A M・F M共通部〉

実用最大出力	800 mW (EIAJ)
消費電流	無信号時: AM, FMモノラル時 43 mA FMステレオ時 65 mA

付属品

電池	UM-1	4
ACコード		1
その他	シリコン布, 印刷物一式	

MS-33
ワトニウス サウンド

¥17,800