



昭和45年6月21日発売

〈概略仕様〉

構 成

回路方式	18石スーパーヘテロダイン
ステレオ復調方式	MS方式
アンテナ方式	AM: パーアンテナ 10φ×160mm FM: 電灯線アンテナ AM, FM: EXT ANT端子付 AM: ハイインピーダンス FM: 75Ω
大きさ	幅 348×高さ 228×奥行 150 mm
重さ	3.5 kg
電源	AC 100 V
スピーカ	9.2 cm φ 8Ω×2 12 cm φ 8Ω×1

電気的特性

〈A M 部〉

受信周波数	530~1,605 kHz
中間周波数	455 kHz
最大感度 (出力 50mW時)	30 dB/m (32 μV/m)
S/N比	33 dB (入力 60 dB, 1,000 kHz にて)
選択度	30 dB (1,400 kHz にて)

〈F M 部〉

受信周波数	76~90 MHz
中間周波数	10.7 MHz
最大感度 (出力 50mW時)	0 dB (1 μV)

実用感度 (出力 50mW時)	10 dB (3.2 μV)
S/N比	55 dB (入力 54 dB, 83 MHz にて)

〈A M・F M部共通〉

消費電流	無信号時 AM 45 mA FM 50 mA 無ひずみ最大出力時 550 mA
出力	無ひずみ最大 1.3 W 最 大 1.5 W
消費電力	6 W

付 属 品

その他	シリコン布, 保証書, アンテナ金具, 印刷物一式
-----	------------------------------

MS-34
ワイドレンジ ラジオ

¥ 19,800