



昭和42年6月21日発売

〈概略仕様〉

構成

| | |
|--------|--|
| 回路方式 | 12石スーパーヘテロダイン |
| アンテナ方式 | MW：バーアンテナ 10φ×160mm FM・SW：ロッドアンテナ 6段760mm |
| 大きさ | 幅180×高さ132×奥行50mm |
| 重さ | 1,050g |
| 電源 | UM-2×3 (4.5V) |
| スピーカ | 9.2φcm 8Ω |

電気的特性

〈AM部〉

| | |
|-------------------|--|
| 受信周波数 | MW：530～1,605kHz SW：3.9～12MHz |
| 中間周波数 | 455kHz |
| 最大感度 (出力50mW時) | MW：32dB/m (40μV/m) SW：10dB (3.2μV) |
| S/N比 (入力1mV/m) | MW：34dB (1,000kHzにて) SW：46dB (8MHzにて) |
| 選択度 | 25dB (1,400kHz ±10kHz 離調時) |

〈FM部〉

| | |
|-------|----------|
| 受信周波数 | 76～90MHz |
| 中間周波数 | 10.7MHz |

| | |
|-------------------|------------------|
| 最大感度 (出力50mW時) | -2dB (0.8μV) |
| 実用感度 (出力50mW時) | 11dB/m (3.5μV/m) |
| S/N比 (入力54dB) | 64dB (83MHzにて) |

〈FM・AM共通部〉

| | |
|--------|-------------------------|
| 消費電流 | 無信号時 FM 26mA AM 19mA |
| 実用最大出力 | 400mW (EIAJ) |

付属品

| | | |
|------|---|---|
| 電池 | UM-2 | 3 |
| イヤホン | ME-20 | 1 |
| その他 | 取扱説明書 保証書 プライスカード お買上げカード シリコン布 カタログ類一式 | |

ソリッドステート^{NEW}11

¥ 13,800