



昭和44年4月21日発売

## 概略仕様

### 構成

回路方式	9石スーパーヘテロダイン
アンテナ方式	FM : ロッドアンテナ 6段50cm AM : 棒アンテナ 12×6×58mm
大きさ	幅71×高さ117.5×奥行33mm
重さ	250g (電池を含む)
電源	4.5V (UM-1×4)
スピーカ	6cm, 8Ω
ジャック	EARPHONE

### 電気的特性

#### ＜AM部＞

受信周波数	530-1,605 kHz
中間周波数	455 kHz
最大感度 (出力10mW時)	42dB/m (126μV/m)
SN比 (入力60dB)	24dB
選択度	18dB (1,400kHzにて)

#### ＜FM部＞

受信周波数	76-90 MHz
中間周波数	10.7 MHz

最大感度 (出力10mW時)	3dB (1.4μV)
実用感度 (出力10mW時)	15dB (5.5μV)
SN比 (入力54dB)	58dB (83MHzにて)

#### ＜AM・FM共通部＞

消費電流	無信号時: AM 12mA FM 16mA
実用最大出力	140mW (EIAJ)

### 付属品

電池	UM-3
イヤホン	ME-20
キャリングケース	
その他	シリコン布、印刷物一式

3  
1  
1

ソリッドステート <sup>NEW</sup> 9

¥ 8,200