



昭和44年10月21日発売



ISOおじ使用

〈概略仕様〉

構 成

回路方式	12石スーパーヘテロダイン
アンテナ方式	AM: パーアンテナ 10φ×160mm FM: 電灯線アンテナ EXT ANTターミナル付 (インピーダンス 300Ω)
大きさ	幅 380×高さ 223×奥行 130mm
重さ	3.8kg
電源	AC 100V 50, 60Hz
スピーカ	12cm 8Ω, 5cm 8Ω (ツイータ)
ジャック	イヤホン, MPX OUT, AUX IN REC OUT, PHONO IN

電気的特性

◁ A M 部 ▷

受信周波数	530~1,605 kHz
中間周波数	455 kHz
最大感度 (出力 50mW時)	33 dB/m (44.7 μV/m)
S/N比 (入力 60dB)	37 dB (1,000 kHzにて)
選択度	24 dB (1,400 kHzにて)

◁ F M 部 ▷

受信周波数	76~90 MHz
中間周波数	10.7 MHz

最大感度 (出力 50mW時)	5 dB (1.77 μV)
実用輻射感度 (出力 50mW時)	18 dB/m (7.94 μV/m)
S/N比 (入力 54dB)	50 dB (83 MHzにて)

◁ AM・FM共通部 ▷

消費電流	無信号時 25 mA
出力	無ひずみ最大 5 W 最 大 7 W

付 属 品

イヤホン	ME-20A	1
シリコン布		1
その他	印刷物一式	

FMホームサウンド6

¥ 17,800