



昭和44年11月21日発売



ISOおなじ使用

概略仕様

構成

回路方式	16石スーパーヘテロダイン
アンテナ方式	AM : バーアンテナ10φ×160mm FM : ロッドアンテナ7段86cm
大きさ	幅218×高さ133×奥行63mm
重さ	1.3kg (電池を含む)
電源	DC 4.5V (UM-1×3)
スピーカー	9.2cm, 4×2.8cm 各1 8Ω
ジャック	EARPHONE, REC OUT, ANOTHER CH OUT, EXT POWER IN
電気的特性	
◁AM部▷	
受信周波数	530-1,605kHz
中間周波数	455kHz
最大感度 (出力50mW時)	35dB/m (56μV/m)
SN比	33dB (入力60dB 1,000Hzにて)
選択度	23dB (1,400kHzにて)
◁FM部▷	
受信周波数	76-90MHz
中間周波数	10.7MHz

最大感度 (出力50mW時)	3dB (1.4μV)
実用感度 (出力50mW時)	9dB (2.8μV)
SN比 (入力54dB)	60dB (83MHzにて)
◁AM・FM共通部▷	
実用最大出力	600mW (EIAJ)
消費電流	無信号時: AM22mA FM44mA (モノラル時) 73mA (ステレオ時)
◁MPX部▷	
復調方式	スイッチング方式
分離度	35dB (400Hzにて)
付属品	
電池	UM-1 3
ヘッドセット	1
その他	シリコン布, 印刷物 一式

STEREO
ステレオスタート 7700

¥ 14,800