



【概略仕様】

| | |
|-------|---|
| 回路方式 | 7石スーパーヘテロダイン |
| 受信周波数 | BC: 535~1605kc SW: 3.9~12Mc |
| 中間周波数 | 455kc |
| 最大感度 | パーアンテナにて (出力50mW) BC: 200 μ V/m SW: 200 μ V/m |
| S/N | BC: 22dB SW: 24dB |
| 選択度 | 18dB |
| 出力 | 無ワイ 100mW 最大 150mW |
| スピーカー | 6cm 8 Ω |
| イヤホン | ME-10 |
| 電池 | UM-2 \times 2 3V |
| 消費電流 | 無信号時 約14mA |

【主要電気部品表】

| 記号 | 名称 | 部品番号 |
|-------------------|-----------|--------------|
| ANT | ロッドアンテナ | 1-501-001-00 |
| L ₁₋₃ | パーアンテナ | 1-401-056-00 |
| L ₄₋₇ | BC発振コイル | 1-405-011-01 |
| L ₈₋₉ | SW " | 1-405-012-01 |
| C ₁ | 2連バリコン | 1-151-019-00 |
| C ₂ | 4連トリマー | 1-141-107-01 |
| I FT ₁ | 中間周波トランス | 1-403-034-00 |
| I FT ₂ | " | 1-403-035-00 |
| I FT ₃ | " | 1-403-036-00 |
| T ₁ | 入力トランス | 1-423-007-00 |
| T ₂ | 出力トランス | 1-427-008-00 |
| SP | スピーカー | 1-502-004 |
| R ₁₃ | S付ボリューム | 1-221-229-00 |
| S ₁ | バンド切換スイッチ | 1-513-036-00 |