



【概略仕様】

回路方式 7石スーパーヘテロダイン
 受信周波数 BC: 535~1605kc
 SW: 3.9~12Mc
 中間周波数 455kc
 最大感度 パーアンテナにて
 (出力50mW) BC: 100 μ V/m
 SW: 100 μ V/m
 S/N BC: 22dB
 SW: 33dB
 選択度 17dB
 出力 無わい 200mW
 最大 400mW
 スピーカー 10×15cm 8 Ω 2コ
 イヤホン ME-10
 電池 UM-1×4 6V
 消費電流 無信号時 約13mA

【主要電気部品表】

記号	名称	部品番号
L ₁₋₄	パーアンテナ	1-401-002-02
L ₇₋₈	BC発振コイル	1-405-003-01
L ₃₋₆	SW "	1-405-004-01
C ₁	バリコン	1-151-013-00
C ₂	4連トリマー	1-141-103-00
I FT ₁	中間周波トランス	1-403-031-00
I FT ₂	"	1-403-032-00
I FT ₃	"	1-403-033-00
T ₁	入力トランス	1-423-006-00
T ₂	出力トランス	1-427-007-00
SP	スピーカー	1-502-013-04
S ₁	バンド切換スイッチ	1-513-039-00
R ₁ :S ₂	S付ボリューム	1-221-236-00