



【概略仕様】

回路方式 7石スーパーヘテロダイン
 受信周波数 BC: 535~1605kc
 SW: 3.9~12Mc
 中間周波数 455kc
 最大感度 パーアンテナにて
 (出力50mW) BC: 80 μ V/m
 SW: 140 μ V/m
 S/N BC: 25dB
 SW: 27dB
 選択度 15dB
 出力 無わい 200mW
 最大 400mW
 スピーカー 12cm 8 Ω
 イヤホン ME-10
 電池 UM-1 \times 4 6V
 消費電流 無信号時: 12mA
 無わい最大出力時: 75mA

【主要電気部品表】

記号	名称	部品番号
L ₁₋₄	パーアンテナ	1-401-062-00
L _{2,5}	BC発振コイル	1-405-003-01
L _{3,6}	SW "	1-405-004-02
C ₁	バリコン	1-151-029-01
C ₂	4連トリマー	1-141-109-00
IFT ₁	中間周波トランス	1-403-042-00
IFT ₂	"	1-403-035-00
IFT ₃	"	1-403-036-00
T ₁	入力トランス	1-423-018-00
T ₂	出力トランス	1-427-022-00
SP	スピーカー	1-502-020-04
R _{1&S2}	S付ボリューム	1-221-231-00
S ₁	バンド切換スイッチ	1-513-065-00