



## 【概略仕様】

回路方式	7石スーパーヘテロダイン
受信周波数	BC: 535~1605kc SW: 3.9~12Mc
中間周波数	455kc
最大感度	バーアンテナにて (出力10mW) BC: 140 $\mu$ V/m ロッドアンテナにて SW: 60 $\mu$ V/m
S/N	BC: 23dB SW: 27dB
選択度	18dB
出力	無わい: 50mW 最大: 80mW
スピーカ	6cm 8 $\Omega$
イヤホン	ME-11
電池	BL-006P 9V
消費電流	無信号時: 約8mA

## 【主要電気部品表】

記号	名称	部品番号
ANT	ロッドアンテナ	1-501-005-00
L <sub>2</sub>	BCバーアンテナ	1-401-035-00
L <sub>1</sub>	SWアンテナコイル	1-401-034-00
L <sub>4</sub>	BC発振コイル	1-405-026-01
L <sub>3</sub>	SW "	1-405-027-01
C <sub>1</sub>	バリコン	1-151-022-00
IFT <sub>1</sub>	中間周波トランス	1-403-043-00
IFT <sub>2</sub>	"	1-403-044-00
IFT <sub>3</sub>	"	1-403-045-00
T <sub>1</sub>	入力トランス	1-423-002-04
T <sub>2</sub>	出力トランス	1-427-002-04
SP	スピーカ	1-502-010-0x
R <sub>11</sub>	S付ボリューム	1-221-232-00
S <sub>1</sub>	バンド切換スイッチ	1-513-037-00