



【概略仕様】

回路方式 7石スーパーヘテログイン
 受信周波数 BC: 535~1605kc
 SW: 前期3.9~10.5Mc
 後期3.9~12Mc
 中間周波数 455kc
 最大感度 棒アンテナにて
 (出力50mW) BC: 120 μ V/m
 SW: 150 μ V/m
 S/N BC: 23dB
 SW: 25dB
 選択度 18dB
 出力 無わい 100mW
 最大 180mW
 スピーカー 6cm 8 Ω
 イヤホン ME-10
 電池 UM-2 \times 2 3V
 消費電流 無信号時: 15mA
 無わい最大出力時: 83mA

【主要電気部品表】

記号	名称	部品番号
ANT	ロッドアンテナ	1-501-010-00
L ₁₋₅	棒アンテナ	前1-401-073-00 後1-401-073-10
L ₆₋₇	BC発振コイル	1-405-011-
L ₈₋₉	SW "	1-405-012-
C ₁	2連バリコン	前1-151-034-00 後1-151-039-00
C ₂	4連トリマー	1-141-111-00
C ₂₇	ミゼットバリコン	1-151-108
I FT ₁	中間周波トランス	1-403-057-00
I FT ₂	"	1-403-058-00
I FT ₃	"	1-403-059-00
T ₁	入力トランス	1-423-007-00
T ₂	出力トランス	1-427-008-00
SP	スピーカー	1-502-030
R ₁₃	S付ボリューム	1-221-242
S ₁	バンド切換スイッチ	1-513-107-00

注: 前: No.70,000まで (10.5Mcまで)

後: No.70,001より (12Mcまで)