



【概略仕様】

回路方式 7石スーパーヘテロダイン
 受信周波数 BC: 535~1605kc
 SW: 3.9~12Mc
 中間周波数 455kc
 最大感度 棒アンテナにて
 (出力50mW) BC: 70 μ V/m
 SW: 50 μ V/m
 S/N BC: 33dB
 SW: 33dB
 選択度 15dB
 出力 無わい 280mW
 最大 560mW
 スピーカー 12cm 8 Ω
 イヤホン ME-12
 電池 UM-1 \times 4 6V
 消費電流 無信号時: 15mA
 無わい最大出力時: 90mA

【主要電気部品表】

記号	名称	部品番号
L ₁ ~L ₅	棒アンテナ	1-401-087-00
L ₆ L ₇	BC帯発振コイル	1-405-003-01
L ₈ L ₉	SW帯発振コイル	1-405-004-01
IFT ₁	中間周波トランス1	1-403-034-00
IFT ₂	" 2	1-403-035-00
IFT ₃	" 3	1-403-036-00
T	入力トランス	1-423-034-
SP	スピーカ	1-502-020-
R ₁ & S ₂	S付ボリューム	1-221-252-00
C ₁	2連バリコン	1-151-040-00
C ₂	4連トリマー	1-141-117-00
S ₁	バンド切換スイッチ	1-513-086-00
C ₃	ミゼットバリコン	1-151-109-00