



【概略仕様】

回路方式 7石スーパーヘテロダイン
 受信周波数 BC: 535~1605kc
 SW 1: 1.5~4.3Mc
 SW 2: 4.3~12Mc
 SW 3: 12~26Mc
 中間周波数 455kc
 最大感度 パーアンテナにて
 (出力50mW) BC: 50 μ V/m
 SW 1: 100 μ V/m
 外部アンテナにて
 SW 2: 7 μ V
 SW 3: 20 μ V
 S/N BC: 30dB
 SW 1: 30dB (2.5Mc)
 SW 2: 27dB (8 Mc)
 SW 3: 28dB (18Mc)
 選択度 18dB
 出力 無わい 300mW
 最大 500mW
 スピーカー 12cm 8 Ω
 イヤホン ME-10
 電池 UM-1 \times 4 6V
 消費電流 無信号時 14mA
 無わい最大出力時 100mA

【主要電気部品表】

記号	名称	部品番号
L1-5	BC, SW1パーアンテナ	1-401-088-
L6-8	SW2アンテナコイル	1-401-089-
L9-11	SW3アンテナコイル	1-401-090-
L12,13	BC発振コイル	1-405-067-
L14,15	SW1発振コイル	1-405-068-
L16,17	SW2発振コイル	1-405-069-
L18,19	SW3発振コイル	1-405-070-
I FT ₁	中間周波トランス	1-403-034-
I FT ₂	中間周波トランス	1-403-035-
I FT ₃	中間周波トランス	1-403-036-
C ₁	2連バリコン	1-151-042-
C ₂₋₁₋₄	4連トリマーA	1-141-119-
C ₂₋₅₋₈	4連トリマーB	1-141-120-
C ₃	ミゼットバリコン	1-151-110-
T ₁	入力トランス	1-423-018-
T ₂	出力トランス	1-427-045-
R18S ₂	S付ボリューム	1-221-236-
SP	スピーカ	1-502-020-
S ₁	バンド切換スイッチ	1-513-088-