



【概略仕様】

回路方式 8石スーパーヘテロダイン
 受信周波数 BC : 535~1605kc
 SW₁ : 2~6Mc
 SW₂ : 6~18Mc
 中間周波数 455kc
 最大感度 パーアンテナにて
 (出力50mW) BC : 50 μ V/m
 SW₁ : 100 μ V/m
 SW₂ : 100 μ V/m
 S/N BC : 32dB
 SW₁ : 30dB
 SW₂ : 32dB
 選択度 26dB
 出力 無わい 220mW
 最大 440mW
 スピーカー 10×15cm 8 Ω
 イヤホン ME-10
 電池 UM-1×4 6V
 消費電流 無信号時 12mA
 無わい最大出力時 77mA

【主要電気部品表】

記号	名称	部品番号
ANT	ロッドアンテナ	1-501-002-00
L _{11,14}	BCパーアンテナ	1-401-048-00
L _{12,13,15,16}	SW //	1-401-049-00
L ₂₁	BC発振コイル	1-405-031-01
L ₂₂	SW ₁ //	1-405-034-01
L ₂₃	SW ₂ //	1-405-035-01
C _{010,020}	バリコン	1-151-026-01
C ₀₂₉	ミゼットバリコン	1-151-104-00
C _{011-013,021-023}	6連トリマー	1-141-105-00
I FT ₁₋₁	複同調中間周波トランス	1-403-040-00
I FT ₁₋₂	//	1-403-041-00
I FT ₂	中間周波トランス	1-403-035-00
I FT ₃	//	1-403-036-00
T ₁	入力トランス	1-423-018-00
T ₂	出力トランス	1-427-022-00
SP	スピーカー	1-502-013-00
PL	パイロットランプ	1-518-005-00
R _{51, R74}	S付2連ボリューム	1-221-151-00
SW ₁₁₋₁₈	バンド切換スイッチ	1-513-048-00
SW ₀₂	パイロットスイッチ	1-513-038-00
ME	チューニングメーター	1-520-001-00