



【概略仕様】

回路方式	8石スーパーヘテロダイン	
受信周波数	BC : 535~1605kc	
	SW ₁ : 2~6Mc	
	SW ₂ : 6~18Mc	
中間周波数	455kc	
最大感度	バーアンテナにて	
(出力50mW)	BC : 40 μ V/m	
	SW ₁ : 100 μ V/m	
	SW ₂ : 100 μ V/m	
S/N	BC : 32dB	
	SW ₁ : 30dB	
	SW ₂ : 32dB	
選択度	20dB	
出力	無わい 210mW	
	最大 420mW	
スピーカー	12cm 8 Ω	
イヤホン	ME-10	
電池	UM-1 \times 4 6V	
消費電流	無信号時	12mA
	無わい最大出力時	72mA

【主要電気部品表】

記号	名称	部品番号
ANT	ロッドアンテナ	3-807-037-00
L ₅₋₆	BC アンテナ	1-401-048-00
L ₁₋₄	SW "	1-401-064-00
L ₉	BC 発振コイル	1-405-031-01
L ₈	SW ₁ "	1-405-034-01
L ₇	SW ₂ "	1-405-035-01
C ₁	バリコン	1-151-029-02
C ₂	ミゼットバリコン	1-151-106-00
C ₃	6連トリマー	1-141-112-00
I FT ₁	中間周波トランス	1-403-034-00
I FT ₂	"	1-403-035-00
I FT ₃	"	1-403-036-00
T ₁	入力トランス	1-423-018-00
T ₂	出力トランス	1-427-022-00
SP	スピーカー	1-502-020 ⁻⁰¹ ₋₀₅
R ₁₇	S付ボリューム	1-221-239-00
SW ₁₋₈	バンド切換スイッチ	1-513-048-00