



【概略仕様】

回路方式	高周波増幅つき 8石スーパーヘテロダイン
受信周波数	BC: 535~1,605kc SW: 3.9~12Mc
中間周波数	455kc
最大感度	バーアンテナにて (出力50mW) BC: 50 μ V/m SW: 55 μ V/m
S/N	BC: 32dB SW: 33dB
選択度	26dB
出力	無わい 150mW 最大 210mW
スピーカー	7cm, 8 Ω
イヤホン	ME-10
電池	UM-2 \times 3 4.5V
消費電流	無信号時 約9mA 無わい最大出力時 55mA

【主要電気部品表】

記号	名称	部品番号
RA	ロッドアンテナ	1-501-017-00
L ₁	バーアンテナ	1-401-103-00
L ₂₁	BC帯高周波トランス	1-425-014-00
L ₂₂	SW帯高周波トランス	1-425-015-00
L ₃₁	BC帯発振コイル	1-405-083-00
L ₃₂	SW帯発振コイル	1-405-084-00
C ₁	3連バリコン	1-151-027-00
C ₂	6連トリマー	1-141-123-00
C ₃	ミゼットバリコン	1-151-107-00
S ₁	バンド切換スイッチ	1-513-115-00
S ₂	トーンスイッチ	1-514-047-00
I FT ₁₋₁	複同調中間周波トランス	1-403-055-00
I FT ₁₋₂	"	1-403-056-00
I FT ₂	中間周波トランス	1-403-058-00
I FT ₃	"	1-403-059-00
T ₁	入力トランス	1-423-001-00
T ₂	出力トランス	1-427-052-00
R ₁₀	S付ボリューム	1-221-240-00
SP	スピーカー	1-502-047-00