



ISOねじ使用

昭和44年10月21日発売

## 概略仕様

## 構成

回路方式	9 行スーパーヘテロダイン
アンテナ方式	FM : ロッドアンテナ 6 段 62 cm AM : パーアンテナ 10 φ × 130 mm
大きさ	幅 175 × 高さ 139 × 奥行 46 mm
重さ	740 g (電池を含む)
電源	4.5 V (UM-2 × 3)
スピーカ	9.2 cm, 8 Ω
ジャック	MPX OUT, AUX IN, EARPHONE EXT POWER IN

## 電気的特性

## ◁AM部▷

受信周波数	530 ~ 1,605 kHz
中間周波数	455 kHz
最大感度 (出力50mW時)	35 dB (63 μV/m)
SN比 (入力60dB)	33 dB (1,000 kHzにて)
選択度	20 dB (1,400 kHzにて)

## ◁FM部▷

受信周波数	76 ~ 90 MHz
中間周波数	10.7 MHz
最大感度 (出力50mW時)	2 dB (1.25 μV)

実用輻射感度 12 dB/m (4 μV/m)  
(出力50mW時)

SN比 60 dB (83 MHzにて)  
(入力54dB)

## ◁FM・AM共通▷

実用最大出力 800 mW (EIAJ)  
消費電流 AM : 23 mA (無信号時)  
FM : 25 mA (無信号時)

## 付属品

電池	UM-2	3
イヤホン	ME-20	1
ACアダプタ	AC-81	1
キャリングケース		1
その他	印刷物	一式

ソリッドステート Handy

¥ 9,900