



昭和43年8月1日発売

概略仕様

構成

回路方式	9石スーパーヘテロダイン
アンテナ方式	FM: ロッドアンテナ 62cm (6枚) MW: パーアンテナ 10φ×130mm
大きさ	幅175×高さ139.5×奥行46mm
重さ	740g
電源	4.5V (UM-2×3) 外部電源ジャック付
スピーカ	9.2cm 8Ω
電気的特性	
◁AM部▷	
受信周波数	530~1,605kHz
中間周波数	455kHz
最大感度 (出力50mW時)	34dB/m(50μV/m)
SN比 (入力1mV時)	33dB (1,000kHzにて)
選択度	24dB (1,400kHzにて)
消費電流	14mA (無信号時)
◁FM部▷	
受信周波数	76~90MHz
中間周波数	10.7MHz
最大感度 (出力50mW時)	1dB (1.13μV)
実用感度	12dB (4μV)

SN比 60dB (83MHzにて)

(入力54dB)

消費電流 17mA (無信号時)

◁AM・FM共通部▷
実用最大出力 350mW (EIAJ)

付属品

電池	UM-2	3
イヤホン	ME-20	1
ACアダプタ	AC-80	1
キャリングケース		1
イヤホンケース		1
その他	印刷物関係	一式

ソリッドステート Handy

¥ 9,900