昭和43年３月１日発売

概略仕様

構　　成

回路方式	９石スーパーヘテロダイン
アンテナ方式	ＭＷ：バーアンテナ　10φ×160mm ＦＭ：板アンテナ ：外部アンテナジャック付
大きさ	幅245×高さ255×奥行108mm
重さ	2.1kg
電源	６Ｖ（UM-1×４） AC 100V 50/60Hz
スピーカ	12cm　8Ω

電気的特性

◁ＡＭ部▷

受信周波数	530～1,605kHz
中間周波数	455KHz
最大感度（出力50mW）	29dB/m（28μV/m）
Ｓ/Ｎ（入力１mV）	37dB
選択度	29dB（1,400kHz±10kHz離調時）

◁ＦＭ部▷

受信周波数	76～90MHz
中間周波数	10.7MHz
最大感度（出力50mW）	15dB（1.1μV）　1
実用感度（出力50mW）	15dB(5.6μV/m)
Ｓ/Ｎ（入力54dB）	65dB（83MHzにて）

◁ＦＭ・ＡＭ共通部▷

消費電流	無信号時　ＦＭ 18mA ＡＭ 17mA
実用最大出力	850mW（EIAJ）

付　属　品

電池	UM-1　4
イヤホン	ME-20 A　1
FM用リードアンテナ	1
電源コード	1
その他	取扱説明書　保証書　プライスカード　お買上げカード　シリコン布　カタログ類一式

ソリッド ステート ファミリー

¥ 12,500