



昭和42年10月1日発売

概略仕様

構成

回路方式	11石スーパーヘテロダイン
アンテナ方式	MW: パーアンテナ 10φ×160mm FM: ロッドアンテナ 6段 750mm
大きさ	幅235×高さ118×奥行180mm
重さ	2.4kg
電源	時計 1.5V (UM-1) ラジオ 6V (UM-1×4) AC 100V 50/60%
スピーカ	10φcm 8Ω
電気的特性	
◁AM部▷	
受信周波数	530~1,605kHz
中間周波数	455kHz
最大感度	30dB/m (32μV/m)
S/N比	32dB (1,000kHzにて)
選択度	24dB (1,400kHz±10kHz離調時)
◁FM部▷	
受信周波数	76~90MHz
中間周波数	10.7MHz

最大感度	0dB (1μV)
(出力50mW)	
実用感度	17dB/m (7μV/m)
(出力50mW)	
S/N比	58dB (83MHzにて)

◁FM・AM共通部▷

消費電流	無信号時 FM 17mA AM 12mA
実用最大出力	550mW (EIAJ)

付属品

電池	UM-1	5
イヤホン	ME-20	1
ACコード		1
AMアンテナ線		1
その他	取扱説明書 保証書 プライスカード お買上げカード シリコン布 カタログ 類一式	

¥ 19,800