



昭和45年10月21日発売

〈概略仕様〉

	構 成
回路方式	1 IC, 5石スーパーヘテロダイン
アンテナ方式	AM: パーアンテナ 10φ×140mm FM: 電灯線アンテナ EXT ANT端子付
大きさ	幅 345×高さ 120×奥行 160mm
重さ	1.8kg
電源	AC 100V, 50/60Hz
スピーカ	9cm, 8Ω
ジャック類	EARPHONE, MPX OUT
	電気的特性
	◁ A M 部 ▷
受信周波数	530~1,605kHz
中間周波数	455kHz
最大感度 (出力50mW時)	36dB/m (63μV/m)
SN比 (入力1mV/m)	33dB (1,000kHzにて)
選択度	24dB (1,400kHzにて)
	◁ F M 部 ▷
受信周波数	76~90MHz
中間周波数	10.7MHz
最大感度 (出力50mW時)	1dB (1.1μV)

実用感度 (出力50mW時)	11dB (3.5μV)
SN比 (入力54dB)	47dB (83MHzにて)
	◁ AM・FM共通部 ▷
出力	無ひずみ最大: 760mW 最 大: 1.2W
消費電力	5W
	付 属 品
ピロースピーカ	DE-25 1
イヤホン	ME-20A 1
分配器	EAC-18 1
シリコン布	1
その他	印刷物一式

ICデジタル²⁴

¥14,800