



昭和43年4月21日発売

概略仕様

構成

回路方式	26石スーパーヘテロダイン
アンテナ方式	FMフロントエンド:FMC-6A MW:バーアンテナ 10φ×180mm FM:ロッドアンテナ 7段850mm MW, FMアンテナターミナル付
大きさ	幅365×高さ195×奥行125mm
重さ	5.2kg (電池含む)
電源	9V (UM-1×6) AC入力ソケット付
スピーカ	8×12cm 8Ω 2個

電気的特性

◁AM部▷

受信周波数	530～1,605kHz
中間周波数	455kHz
最大感度	32dB/m (40μV/m)
SN比	33dB
選択度	28dB (1,400kHz±10kHz離調時)

◁FM部▷

受信周波数	79～90MHz
中間周波数	10.7MHz
実用感度 (出力50mW)	10dB/m (2μV/m)
SN比 (入力54dB)	60dB (83MHzにて)

◁AM・FM共通部▷

消費電流	60mA (無信号時)
実用最大出力	650mW (EIAJ)

◁MPX部▷

復調方式	スイッチング方式
分離度	40dB (400Hz)
ひずみ率	0.8% (400Hz 100%変調)

付属品

電池	UM-1	6
イヤホン	ME-20	1
ACコード		1
ピンプラグ付コード	RK-74	1
シリコン布		1
その他	印刷物一式	

¥ 36,000