



サービスガイド

音響

81-7

ラジオ-1

東芝ラジオ RP-1560F



仕様

受信周波数	FM 76-108MHz	I C	2個
	MW 525-1605kHz	トランジスタ	2個
	SW ₁ 3.9-10.0MHz	ダイオード	5個
	SW ₂ 11.5-15.5MHz	発光ダイオード	1個
	SW ₃ 17.5-22.0MHz	寸法・重量	幅 220mm
中間周波数	AM 455kHz		高さ 104mm
	FM 10.7MHz		奥行 35mm
出力	350mW(EIAJ/DC)		重さ 550g (電池を含む)
スピーカ	77mm P-M-D 8Ω	付属品	東芝乾電池SUM-3KZ×4
アンテナ	MW・SW ₁ 受信用フェライトバーアンテナ		イヤホン×1
	SW・FM受信用ロッドアンテナ		
入出力端子	イヤホンジャック(EAR)		
	外部電源ジャック(DC IN 6V)		
電源	単三乾電池SUM-3 4個(6V)		
	東芝ACアダプター TAC-60(別売)		
電池持続時間	延べ28時間		
	(東芝キングパワー SUM-3KZを使用し、1 日約4時間室内で手頃な音量で使用したとき。 (電池の持続時間はEIAJ規格にもとづいたもの です。))		
			※この仕様は、改良のため予告なく変更することが あります。

技術サービス費 1,800円

RP-1560F