

東芝ICラジオ RP-727F

TOHOKU IC RADIO
SOUND 750
SSS



定 格

| | |
|--------|--|
| 受信周波数帯 | MW 530-1605kHz FM 76- 90MHz |
| 中間周波数 | AM 455kHz FM 10.7MHz |
| 出力 | 1200mW |
| スピーカー | 92mm ダイナミックスピーカー8Ω |
| アンテナ | MW フェライトアンテナ FW ロッドアンテナ |
| ジャック類 | 外部スピーカージャック タイマージャック アダプタージャック 4.5V |
| 電源 | 単二乾電池3個(4.5V) またはAC100V(50/60Hz) (アダプター) |
| 外形寸法 | 幅136×高さ186×奥行57mm |
| 重量 | 0.95kg(電池を含む) |

使用半導体

| | | |
|----------|-----------|---|
| 2SC365 | POWER AMP | 2 |
| TA-7064P | AUDIO増幅 | 1 |
| 2SC784 | FM高周波増幅 | 1 |
| 2SC105 | FM CONV | 1 |
| 2SC104 | AM CONV | 1 |
| 2SC103 | FM AM IF | 2 |
| 2SC102 | FM IF増幅 | 2 |
| 2SC101 | FM検波 | 2 |
| 2SC100 | AM検波 | 1 |
| 1N60 | AMリミッター | 1 |
| 1S352M | AFC | 1 |
| 1N60 | FM AGC | 1 |

付 属 品

| | |
|-----------|---|
| イヤホン | 1 |
| 乾電池(UM-2) | 2 |
| ACアダプター | 1 |
| 皮ケース | 1 |