



サービスガイド

音響

'73-18

東芝ICラジオ RP-760F

SOUND 750^W
GT



定 格

受信周波数	MW 525~1605kHz SW 3.8~12MHz FM 76~90MHz
中間周波数	AM 455kHz FM 10.7MHz
出力	3W (最大)
スピーカ	92mm ダイナミックスピーカ 8Ω
アンテナ	MWフェライトアンテナ FW・SWロッドアンテナ
ジャック	AUX INジャック MPX OUTジャック 録音ジャック 外部スピーカジャック MIXジャック ACソケット
電源	AC100V(50/60Hz) 又は単二乾電池 4個(6V)
外形寸法	幅200×高さ153×奥行42mm
重量	1.5kg(電池含む)

使用半導体

TA-7119P	IFブロック	1
TA-7064P	オーディオ増幅	1
TA-7061P	FM高周波増幅	1
TA-7062P	FMミキサ	1
TA-7063P	FM発振	1
TA-7064P	FM検波	1
TA-7065P	FM増幅	2
TA-7066P	FMレベルモーター増幅回路	1
TA-7067P	オーディオ増幅	1
2SC173	出力増幅	2
1S352M	FM AFC	1
OA-90	FMリミッター	1
1N60	FM検波	2
DS442	AGC	1
1N60	AM検波	1
1S1555	インジケータ検波	2
1N60	VUメーター用	1
OA-90	AMリミッター	1
KB165	オーディオ温度保障	1
1S1885	電源整流	2