

ステレオコンポーネント

■ステレオレコードプレーヤ

形名	カートリッジ	周波数特性 (Hz)	針および針圧 (g)	電動機	回転数	消費電力 (W)	電源	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	重量 (kg)	現金定価 (円)	備考	図番号
SR-10	MM形	20~20,000 (±2dB以内)	ウルトラC 3~4	四極シンクロナス	2スピード	15	AC100V 50/60Hz	470×360×180	10	28,000	ベルトドライブ、 低電圧駆動	—
SR-10A	MM形	20~20,000 (±2dB以内)	ウルトラC 3~4	四極シンクロナス	2スピード	15	AC100V 50/60Hz	470×360×180	11	32,000	ベルトドライブ、 オートカット、 オートリターン	1
SR-520	MM形	20~20,000 (±2dB以内)	ウルトラC 3~4	四極インダクション	4スピード	10	AC100V 50/60Hz	440×356×226	10	30,000	オートチェンジヤ	2

■ステレオアンプリファイア

形名	受信周波数	周波数特性 (Hz)	トランジスタ +ダイオード	最大出力 (P_{out}) _{max} (W)	出力インピーダンス (Ω)	消費電力 (W)	電源	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	重量 (kg)	現金定価 (円)	備考	図番号
SA-10	FM+AM 2バンド	20~60,000	24 (FET1) +15	50	4~16	P_{out}) _{max} 25~70	AC100V 50/60Hz	470×360×166	9.5	42,000	キャビネット (ウォールマウント)	—
SA-15	FM+AM 2バンド	20~60,000	47 (FET2) +29	150	4~16	P_{out}) _{max} 35~200	AC100V 50/60Hz	470×390×135	13	69,800	キャビネット (ウォールマウント)	—
SA-20	FM+AM 2バンド	20~60,000	55 (FET2) +33	220	4~16	P_{out}) _{max} 35~300	AC100V 50/60Hz	470×390×135	15	88,000	キャビネット (ウォールマウント)	3

■ステレオスピーカシステム

形名	方式	スピーカ	最大許容入力 (W)	定格入力 (W)	再生周波数 (Hz)	クロスオーバー (Hz)	インピーダンス (Ω)	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	重量 (kg)	現金定価 (円)	備考	図番号
SS-15	2ウェイ 完全密閉方式	20cmユーホニカ 8cmコーン	16	8	60~ 20,000	5,000	8	275×200×445	8.9	10,000	音質切換スイッチ付 (2段)	—
SS-25	2ウェイ ドローンコーン方式	20cmユーホニカ 6cmホーン 20cmドローンコーン	25	13	50~ 20,000	5,000	8	300×200×550	11	16,000	音質切換スイッチ付 (2段)	4
SS-30	3ウェイ ドローンコーン方式	25cmユーホニカ 12cmユーホニカ 6cmホーン 25cmドローンコーン	40	20	40~ 20,000	1,500 5,000	8	400×220×740	16.5	28,000	音質切換スイッチ付 (3段)	—



図 1. SR-10 A



図 2. SR-520



図 3. SA-20



図 4. SS-25

プレーテーブセット・ポータブル電蓄

■プレーテーブセット

形名	使用テープ	トラック	テープ速度 (cm/s)	トランジスタ+ダイオード	出力 (W)	消費電力 (W)	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	重量 (kg)	電源	現金定価 (円)	図番号
KT-10R	プレーテーブカートリッジ	2トラック	9.5	9+3	0.7	2.5	171×110×231	2	UM-1×4 AC 100V	12,500	5
KT-11RP	プレーテーブカートリッジ	2トラック	9.5	8+1	0.6	2.5	186×75×266	1.4	UM-1×4	9,900	6

■ポータブル電蓄

形名	トランジスタ+ダイオード	出力 (W)	スピーカ (cm)	回転数	ピックアップ	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	重量 (kg)	現金定価 (円)	備考	図番号
GP-27DA	5+1	1	10	2スピード	セラミック	360×205×80	2.5	6,820	ポリプロピレン ACアダプタ内蔵 AMラジオ付	7
GP-75S (ステレオ)	4+1	3	10×2	2スピード	セラミック	530×100×250	3	6,460	ポリプロピレン、 スイングダウン方式	8
GP-71	5+1	1	10	2スピード	セラミック	440×102×264	3	6,820	ポリプロピレン、 AMラジオ付、AC アダプタ付	9



図 5. KT-10R



図 6. KT-11RP



図 7. GP-27DA



図 8. GP-75S



図 9. GP-71